

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Montaż krat drzwiowych - 2 szt w budynku WTilCh  
ADRES INWESTYCJI: Szczecin ul. Pułaskiego 10  
NAZWA INWESTORA: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny  
ADRES INWESTORA: al. Piastów 17 Szczecin

### SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Wojciech Borkowski

DATA OPRACOWANIA: 20.05.2024

### NARZUTY

Koszty zakupu [Kz] 0% materiały wykonawcy  
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S  
Zysk [Z] 0%R+0%S  
VAT [V] 0%(R+Kp(R)+Z(R)+M+S+Kp(S)+Z(S))

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł  
PODATEK VAT: (0%) 0,00 zł  
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł  
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

## Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1	KNR 13-12 1102-02	Krata stalowa dwuskrzydłowa rozwierno-składana 1) rama skrzydła: - słupek pionowy - profil zamknięty 50/30 mm - poprzeczki - płaskownik 2x 50/10 mm - pręty pionowe wypełnienia - pręt kwadratowy 20/20 mm - wypełnienie komórki - pręt kwadratowy 10/10 mm 2) elementy mocujące - słupek - profil zamknięty 60/60 mm - blachy ograniczające - płaskownik 50/10 mm zgodnie z rys. Ae 2.2	t		
	KA	232,72 * 2 / 1000	t	0,465	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,465</b>
2	analiza indywidualna	Krata stalowa dwuskrzydłowa rozwierno-składana - zabezpieczenie antykorozyjne przez cynkowanie	t		
	KA	232,72 * 2 / 1000	t	0,465	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,465</b>
3	analiza indywidualna	Malowanie proszkowe krat	m2		
	KA	(2,50 * 3,14) * 2 * 2	m2	31,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,400</b>

## Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
1	KNR 13-12 1102-02	Krata stalowa dwuskrzydłowa rozwiernoskładana 1) rama skrzydła: - słupek pionowy - profil zamknięty 50/30 mm - poprzeczki - płaskownik 2x 50/10 mm - pręty pionowe wypełnienia - pręt kwadratowy 20/20 mm - wypełnienie komórek - pręt kwadratowy 10/10 mm 2) elementy mocujące - słupek - profil zamknięty 60/60 mm - blachy ograniczające - płaskownik 50/10 mm zgodnie z rys. Ae 2.2	t	232,72 * 2 / 1000 = 0,465	0,00	0,00
2	analiza indywidualna	Krata stalowa dwuskrzydłowa rozwiernoskładana - zabezpieczenie antykorozyjnie przez cynkowanie	t	232,72 * 2 / 1000 = 0,465	0,00	0,00
3	analiza indywidualna	Malowanie proszkowe krat	m2	(2,50 * 3,14) * 2 * 2 = 31,400	0,00	0,00
<b>Kosztorys netto</b>						<b>0,00</b>
<b>VAT 0%</b>						<b>0,00</b>
<b>Kosztorys brutto</b>						<b>0,00</b>