



**OZNACZENIA:**

-  BUDYNKI ISTNIEJĄCE ( DACHY STROME)
-  GRANICA OPRACOWANIA
-  **B. 21** NR BUDYNKU WG WYKAZU ZUT
- NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE:**
-  PARKINGI I CIĄGI JEZDNE Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ RÓSTOKĄTNEJ BEZ FAZY 10x20 cm gr. 8 cm KOLOR SZARY
-  MIEJSCA POSTOJOWE Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ PROSTOKĄTNEJ BEZ FAZY 10x20 cm gr. 8 cm KOLOR ANTRACYT
-  PASY SEGREGACYJNE NA PARKINGACH Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ PROSTOKĄTNEJ BEZ FAZY 10x20 cm gr. 8 cm KOLOR ŻÓŁTY
-  CIĄGI PIESZE Z KOSTKI GRANITOWEJ 10x10cm KOLOR SZARY
-  CIĄGI PIESZE Z KOSTKI GRANITOWEJ 10x10 cm KOLOR ANTRACYT
-  CIĄGI PIESZE Z PŁYT BETONOWYCH CHODNIKOWYCH PROSTOKĄTNYCH 50x100x8 cm i 25x50x8 cm KOLOR SZARY
-  CIĄGI ROWEROWE Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ PROSTOKĄTNEJ BEZ FAZY 10x20 cm gr. 6 cm KOLOR CZERWONY
-  **8 MP** MIEJSCA POSTOJOWE NA TERENIE INWESTYCJI OGÓŁEM w tym: MIEJSCA POSTOJOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
-  ISTNIEJĄCE DRZEWA I KRZEWY DO WYCINKI W ODRĘBNYM OPRACOWANIU WG PT ZIELENI
-  **KD** KONTROLA DOSTĘPU - SZLABAN 6 m - 3 szt. Z SYSTEMEM KART ZBLIŻENIOWYCH
-  **36,18** PROJEKTOWANE RZĘDNE DROGOWE
-  **36,50** PROJEKTOWANE RZĘDNE TERENOWE
-  **F1** FURTKA WEJŚCIOWA JEDNOSKRZYDŁOWA - SZT.1
-  **O-1 Q-1a** OGRODZENIE TERENU O-1, O-1a wys. 2,00 m