

**Załącznik nr 6**

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Zestaw do napełniania i testowania hydroakumulatorów z wyposażeniem**

Uniwersalny zestaw do napełniania i ustawienia ciśnienia hydroakumulatorów. Przeznaczony jest do napełniania i ustawienia ciśnienia w hydroakumulatorach występujących w hydraulice siłowej olejowej. Zestaw adapterów oraz zakres obsługiwanych ciśnień musi zapewnić możliwość zastosowania europejskich butli z azotem jako zasobników sprężonego gazu oraz obsługę różnych typów hydroakumulatorów.

Wymagania:

- podłączenie po stronie głowicy M28 x 1,50;
- 4 zestawy do pomiaru ciśnienia 0-25 bar 0-100 bar, 0-250 bar, 0-400 bar (manometry glicerynowe), klasa dokładności 1,6
- przewód ciśnieniowy 2,5m do połączenia ze źródłem azotu - wersja standardowa min. 400 bar;
- zestaw uszczelek do złączy i adapterów
- wymagane oznakowanie CE dla urządzenia ciśnieniowego

Dodatkowe wyposażenie:

- kompletem wymaganych do obsługi kluczy
- opakowaniu zbiorczym (typu walizka) umożliwiającym bezpieczne przechowywanie i transport
- napełniona butle z azotem 4.0 oraz zainstalowanym reduktorem, butla o pojemności 20 l - 300 bar, butla dopuszczone do obrotu w UE